

## ООО «Липецкая Трубная Компания «СВОБОДНЫЙ СОКОЛ»

## НОРМА ЗАГРУЗКИ ТРУБ ВЧШГ В АВТОМОБИЛЕ

Диаметр трубы, мм	Масса трубы 1шт. тах, кг	Количество труб в пакете, шт.	Количество пакетов в автомобиле,шт.	Количество труб в автомобиле, шт.	Масса труб в автомобиле тах, кг
Ø 80	95,4	16	14	224	21 369,6
Ø 100	102,9	12	15	180	18 522,0
Ø 125	132,5	9	16	144	19 080,0
Ø 150	160,2	6	20	120	19 224,0
Ø 200	215,8	6	15	90	19 422,0
Ø 250	280,4	4	17	68	19 067,2
Ø 300	354,0	4	13	52	18 408,0
Ø 350	476,0	не пакетируется	на фигурных подкладках и прокладках	42	19 992,0
Ø 400	571,0	не пакетируется		35	19 985,0
Ø 500	780,0	не пакетируется		24	18 720,0
Ø 600	1 015,0	не пакетируется		18	18 270,0
Ø 700	1 314,0	не пакетируется		15	19 710,0
Ø 800	1 606,0	не пакетируется		8	12 848,0
Ø 900	1 930,0	не пакетируется		8	15 440,0
Ø 1000	2 281,0	не пакетируется		8	18 248,0

Источник: Рекомендации по использованию труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Редакция №4 (2019)